

Kezelési Útmutató SP 6000 (Spido)

Billenő ill. szekciós garázsajtó motoros vezérléséhez

A kapu kezelése rendkívül egyszerű. Ugyanaz a nyomógomb szolgál a kapu nyitására és zárására is. *(A gombot kb. 1-2 másodpercig tartsa nyomva.)* Amennyiben mozgás közben nyomja meg a gombot, a kapu megáll. A következő gombnyomásra az ellenkező irányba indul el. *(A megállított kapu nem zár be automatikusan.)*

A motor vezérlése:

A kaput működtetheti távirányítóval, a fali nyomógombbal, vagy a motor burkolatán található kék gombbal, ill. ezek tetszőleges kombinációjával is.

A motor a hátsó véghelyzetből lágyan indul, és az első véghelyzet előtt is lelassít. Az első véghelyzetből lágyan indul, a hátsónál hirtelen áll meg.

Akadály érzékelés:

Amennyiben a kapu útjába akadály kerül, (a vezérlés túláramot érzékel,) a mozgás megáll, majd az ellentétes irányba indul.

Amikor több egymás utáni akadály érzékelés történt a mozgás megáll.

Áramszünet esetén:

- A szerkezeten található, zsinóron lógó fogantyú segítségével a hajtást a kapuról leválaszthatja, ha a fogantyút meghúzza, eközben a kaput kézzel nyissa ki.

Figyelem: láncpályában dupla csatlakozó elem van, (mivel a kézzel bezárt kaput a belső pontra kézzel nem tudná vissza csatlakozni), ezért ameddig a kapu nem hagyta el a csatlakozót a zsinórt meghúzva kell tartani, vagy kétszer meghúzni!

- Ha a kaput kézzel bezárja, az, az áramszünet alatt is zárva (reteszelve) van.

Karbantartás.

A sínt, a láncot és az első lánc fogaskerék tengelyét (felülről) évente olajozza meg.